REALISER UN PAVILLON

Engins

CCRSR
FPT(L)SR
VSR

Objectif :

Réaliser l'accès d'une victime en dégageant le pavillon en vue d'une sortie arrière

Matériels nécessaires :

- Outil de dégarnissage
- Coupe ceinture
- Cisailles
- Protections de coupes

Conditions de réalisation :

- Véhicule sur ses roues, sécurisé

Critères de réussite :

- Le pavillon est enlevé entièrement dégageant ainsi l'habitacle du véhicule

Sécurité :

- Le pavillon est soutenu par des équipiers judicieusement placés
- Annoncer la coupe de tous les montants afin de ne pas surprendre le personnel environnant et la victime
- Toutes les parties saillantes doivent être protégées
- Attention à la dernière coupe (de préférence montant B) : placer des équipiers porteurs du pavillon au préalable

FICHE TECHNIQUE SR 7.1

Déroulement type :

1

- Gérer le pare brise et les vitrages selon les fiches techniques réalisées
- Dégarnir les montants
- Couper les ceintures de sécurité si nécessaire

2

- Couper les montants A et B selon la charte graphique en suivant un ordre judicieux

3

- Couper les montants en prenant garde de ne pas sectionner les vérins du coffre (les gérer au préalable)

4

- Soulever le pavillon et l'évacuer vers la zone de dépôt des structures

Astuce :

- La scie sabre peut être un outil complémentaire pour la coupe des montants et du pare-brise